

### Desmoldeante líquido para evitar que se peguen los moldes al mortero u hormigón

Producto a base de agentes antiadherentes.

Líquido incoloro muy fluido.

#### Descripción

DESMOLDEANTE es un líquido sin pigmentar, especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil.

#### Campos de aplicación

Pavimentos de hormigón impreso. Recrecidos de mortero impreso sobre pavimentos. Revestimientos verticales, impresos o texturados. En general todas aquellas aplicaciones donde necesitamos un desmoldeante y estemos limitados en la aplicación del desmoldeante en polvo por la emisión de polvo durante su aplicación.

#### Presentación

Bidones de 25 kg. Palets con 32 bidones (800 litros).

#### Consumo

Variable, en función del efecto decorativo y de la intensidad de color deseada.

#### Almacenamiento

DESMOLDEANTE L debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

## Modo de empleo

Agitar antes de usar. Aplicar sobre la superficie a tratar mediante pulverizadora, brocha o rodillo, procurando que cubra bien toda la superficie. El producto viene listo para su uso.

## Datos técnicos:

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido Incoloro
Solubilidad en el agua	Completa
Densidad a 20° C (g / cc)	0,75 ± 0,02
Temperatura de trabajo	10 - 30° C
Inflamabilidad en vaso cerrado	20° C
Rendimiento g / m <sup>2</sup>	100-200

## Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se deberán respetar las juntas susceptibles de movimientos presentes en el soporte original.
- No aplicar el producto a una temperatura ambiente menor de 5° C.
- Se deberán emplear las medidas habituales de protección: gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso

Nota importante: Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto